

REPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES "VIGNOLO"

De: Kewynd Amado Alamo Vignolo

Ruc: 10467452849

COTIZACIÓN: 001-263

Fecha : 05/07/2019

señor(as) : Oceano Seafood S.A

Ruc : 20600581768

Dirección : Jr. Los pescadores 994 zona industrial Paíta - Piura

Vendedor : Kewynd Alamo Vignolo

Estimados señores:

Por medio de la empresa se procederá a cotizarles lo siguientes ítem :

ITM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Pinza amperimétrica fluke 0 - 1000vks	1	JGO	S/2,542.37	S/2,542.37

Cotización en : Soles

VALOR VENTA	S/2,542.37	IGV	S/457.63	TOTAL NETO	S/3,000.00
-------------	------------	-----	----------	------------	------------

CONDICIÓN DE PAGO	: CONTADO
VALIDEZ	: 5 días después de su cotización
OBSERVACIÓN	: Entrega 24 a 48 horas
CTA CORRIENTE BCP	: 475-34377595000
CEL	: 954830437

1-121



INDUSTRIALES QUIÑONES S.A.C

R.U.C. 20542329724

Paseo de la República 1728 - Lima 6 - Lima

Tel: 265 0312 / 470 1392 Fax: 470 1421 RPO: 989 343 030

E-mail: ventas@iqsac.com.pe / Web: www.iqsac.com.pe

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL

FLUKE (USA)

PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL



Controladores de Temperatura



Termómetros Infrarrojos



Termocuplas



Cables para alta temperatura

METALES NO FERROSOS



Soldaduras de

- Estaño
- Plata
- Otros



- Cobre
- Estaño
- Zinc



Características y ventajas:

Conecte la pinza amperimétrica a su smartphone con la aplicación para mediciones de Fluke Connect

- Lea mediciones en el teléfono a una distancia segura, con menos equipos de protección individual (PPE, por sus siglas en inglés) mientras que el medidor se lleva todos los riesgos
- Registre los resultados directamente en el teléfono y en la nube
- Capte los fallos intermitentes mientras realiza otras tareas con las capacidades de registro del modelo Fluke
- Cree y comparta informes desde el terreno mediante un correo electrónico o hable en tiempo real con las videollamadas ShareLive™
- La sonda de corriente flexible iFlex expande el rango de medición a 2,500 A de CA; proporciona acceso a grandes conductores ubicados espacios reducidos (incluida)
- Correa magnética para colgar TPAK (incluida)
- Filtro integrado de paso bajo para accionadores de frecuencia variable (VFD, por sus siglas en inglés) para realizar mediciones precisas de los accionadores del motor
- Se utiliza la tecnología de medición de corriente de entrada de propiedad patentada para ignorar el ruido y capturar la corriente de arranque del motor exactamente como la percibe la protección del circuito
- Clasificación de seguridad CAT IV 600 V, CAT III 1000 V