

EMPRESA	ocean seafood S.A.	COTIZACIÓN N°	J000310-12-20
RUC	20600581768	FECHA	05 de Diciembre del 2020
DIRECCIÓN	Av. Manuel Olguin Nro. 211 Int. 4 (Torre Omega-Piso 4)	REMITENTE	Juan Carlos Villar Arroyo
ATENCIÓN	Ing. IVAN CHUNGA	TELEFONO	922339196
E-MAIL	Iván Chunga (OSF-PAI) <ivan.chunga@osf.pe>	E-MAIL	comercial@maykenperu.com
TELEFONO	966-195-338	RUC	20601047986

Agradecemos su preferencia y aprovechamos la oportunidad para comunicarle que MAYKEN PERÚ S.A.C. es una empresa formada por un grupo de profesionales con amplia experiencia en el rubro de revestimiento de pisos industriales, Contamos con maquinarias de última tecnología, los cuales nos garantizan de brindarles un servicio de calidad. Detallamos la cotización solicitada:

REVESTIMIENTO POLIURETANO - PISO INDUSTRIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPE.	ÁREA/ M2	PREC. UNIT.	PRECIO TOTAL
I	SISTEMA DE REVESTIMIENTO POLIURETANO - SISTEMA UCRETE MF a 4 mm				
	<p>PLANTA PESQUERA ALTAIR S.A. PAITA.</p> <p>Suministro y aplicación de Revestimiento Poliuretano UCRETE MF, sistema de alta resistencia química, física y mecánica, liso antideslizante (Facil limpieza). Color: GRIS/CREMA, espesor: 4 mm. Sistema con certificación Sanitaria HACCP, IACG, FDA. - Resistencia a la Compresión Mpa 46.20 ----> 471.10 Kg/cm2.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Limpieza mecánica en general - Preparación de superficie (Escarificado Grado CSP4 + Sistema de cortes de anclaje + diamantado CSP2) _Preparación de superficie, consumibles fresas de desbaste, discos diamantado de desbaste, discos de corte diamantado, etc. * Mantenimiento correctivo y preventivo de losa, tratamiento de consolidación estructural. _Material cementicio para reparación de cavidades, huecos etc, material de adherencia entre cemento antiguo y nuevo. * Reparación de Grietas, fisuras, huecos, etc. _Material Malla de Poliuretano para refuerzo estructural en fisuras y grietas >3mm. * Medición de Grado de Humedad insitu. _Equipo detector de Humedad TRAMEX (Inspeccion y monitoreo constante de los niveles de humedad y temperatura del soporte) * Aplicación de Revestimiento Poliuretano UCRETE MF a un espesor de 4 mm. _Aplicación de Rev. Poliu. Ucrete MF a 1 mm (Capa Base) _Aplicación de Rev. Poliu. Ucrete MF a 3 mm (Capa Acabado) * Corte y sello de Juntas de dilatación. Material para sello de juntas de dilatación - sello elastomérico. * Retiro de desmontes. * Acabado: Liso Antideslizante. Color: GRIS * Medidas: _SALA DE MATERIA PRIMA: 3.40 m x 5.40 m = 18.36 m2 _SALA DE EMPAQUE: 1.00 m x 2.00 m = 2.00 m2 _SALA DE FILETEADO: 3.20 m x 3.50 m = 11.20 m2 <p>TOTAL AREA: 31.56 m2</p> <p>* Aspecto: Mate Marca: BASF</p>	4 mm	31.56 m2	S/ 142.50	S/ 4,497.30
II	SISTEMA DE REVESTIMIENTO POLIURETANO - SISTEMA UCRETE MF a 6 mm				
	<p>PLANTA PESQUERA ALTAIR S.A. PAITA.</p> <p>Suministro y aplicación de Revestimiento Poliuretano UCRETE MF, sistema de alta resistencia química, física y mecánica, liso antideslizante (Facil limpieza). Color: GRIS/CREMA, espesor: 6 mm. Sistema con certificación Sanitaria HACCP, IACG, FDA. - Resistencia a la Compresión Mpa 46.20 ----> 471.10 Kg/cm2. Rango de Temperatura: -25 °C hasta + 80°C.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Limpieza mecánica en general - Preparación de superficie (Escarificado Grado SP4 + Sistema de cortes de anclaje + diamantado SP11) _Preparación de superficie, consumibles fresas de desbaste, discos diamantado de desbaste, discos de corte diamantado, etc. * Mantenimiento correctivo y preventivo de losa, tratamiento de consolidación estructural. _Material cementicio para reparación de cavidades, huecos etc, material de adherencia entre cemento antiguo y nuevo. * Reparación de Grietas, fisuras, huecos, etc. 	6 mm	38.20 m2	S/ 182.50	S/ 6,971.50

<p>_Material Malla de Poliuretano para refuerzo estructural en fisuras y grietas >3mm.</p> <p>* Medición de Grado de Humedad insitu.</p> <p>_Equipo detector de Humedad TRAMEX (Inspeccion y monitoreo constante de los niveles de humedad y temperatura del soporte)</p> <p>* Aplicación de Revestimiento Poliuretano UCRETE MF a un espesor de 6 mm.</p> <p>_Aplicación de Rev. Poliu. Ucrete MF a 3 mm (Capa Base)</p> <p>_Aplicación de Rev. Poliu. Ucrete MF a 3 mm (Capa Acabado)</p> <p>* Corte y sello de Juntas de dilatación.</p> <p>Material para sello de juntas de dilatación - sello elastomérico.</p> <p>* Retiro de desmontes.</p> <p>* Acabado: Liso Antideslizante. Color: GRIS</p> <p>* Medidas:</p> <p>_COCINA: 10.00 m x 2.10 m = 21.00 m2</p> <p>_COCINA: 4.00 m x 4.00 m = 16.00 m2</p> <p>_COCINA: 1.50 m x 0.80 m = 1.20 m2</p> <p>TOTAL AREA: 38.20 m2</p> <p>* Aspecto: Mate Marca: BASF</p>				
FABRICACION DE ZOCALOS SANITARIOS MEDIA CAÑA.				
<p>Suministro y aplicación de Mortero Poliuretano UCRETE RG, sistema de alta resistencia química, física y mecánica, liso antideslizante (Facil limpieza), color: GRIS, Espesor: 3 mm. Sistema con certificación Sanitaria HACCP, IACG EUROFINS - Resistencia a la Compresión Mpa 52 - 56, Coeficiente de expansión térmica °C-1 3,6 x 10-5, Ensayo al fuego Bfl – s1, Rango de temperatura: -10° C Hasta + 70° C</p> <p>* Aplicación de Mortero Poliuretano para formación de Zocalos Sanitarios - SISTEMA UCRETE RG.</p> <p>_Aplicación de Mortero Pu. Radio de curvatura 10cm. (Formación concavo).</p> <p>* Medidas:</p> <p>SALA DE MATERIA PRIMA: 3.40 ml H: 8-10 cm B: 4-6 cm</p>	<p>H: 8-10 cm B: 4-6 cm</p>	<p>3.40 ml</p>	<p>S/ 62.50</p>	<p>S/ 212.50</p>
RECUBRIMIENTO DE CANALETA INDUSTRIAL				
<p>Suministro y aplicación de Recubrimiento Poliuretano UCRETE DP, sistema de alta resistencia química, física y mecánica, liso, color: GRIS, Espesor: 400 micrones. Sistema con certificación Sanitaria HACCP, IACG EUROFINS - Resistencia a la Compresión Mpa 52 - 56, Coeficiente de expansión térmica °C-1 3,6 x 10-5, Ensayo al fuego Bfl – s1.</p> <p>* Aplicación de Recubrimiento Poliuretano UCRETE DP a un espesor de 400 micrones</p> <p>_Aplicación de rec. Poliuretano UCRETE DP a 2 capas de 200 micrones</p> <p>* Medidas:</p> <p>SALA DE MATERIA PRIMA: 5.40ml</p>	<p>e: 400 micrones</p>	<p>5.40 ml</p>	<p>S/ 115.00</p>	<p>S/ 621.00</p>
III GASTOS OPERATIVOS				
<p>movilización, desmovilización del personal y herramientas, transporte de materiales, alimentación y hospedaje del personal. Epps. Poliza sctr.</p>			<p>S/ 2,596.40</p>	
			<p>Sub total S/ 14,898.70</p>	
			<p>Descuento Especial 7% S/ 1,042.91</p>	
			<p>Sub total S/ 13,855.79</p>	
			<p>IGV 18% S/ 1,451.13</p>	
			<p>Total S/ 16,349.83</p>	

1.- El precio expresado es en soles.

Cta. Cte. BCP N° 1912314758-0-92
CCI: 002-191-002314758092-54
Operación sujeta al SPOT 4%
Cta. Detracción BN – N° 00-062-072288
Enviar constancia de transferencia a: contabilidad@maykenperu.com

2.- **Forma de pago:** 100% A LA CONFORMIDAD.

3.- **Gastos operativos:** si la obra es fuera de lima Metropolitana. El Cliente asume los gastos operativos (movilización y desmovilización del personal y equipos, transporte de materiales, alimentación y hospedaje).

Detalles de gastos operativos-item III:

Movilización y desmovilización del personal 4 PERSONAS	S/	880.00
Movilización y desmovilización de equipos	S/	200.00
Envío de materiales (636 KG)	S/	572.40
Alimentación del personal 4 personas por 4 días	S/	384.00

Hospedaje del personal 4 personas por 4 días

Total Gastos Operativos

S/ 560.00
S/ 2,596.40

CONFORMACIÓN DE CUADRILLA.

N°	PUESTO	CANTIDAD
1.00	ENCARGADO DE OBRA	1.00
2.00	SUPERVISOR SSOMA	0.00
3.00	TECNICO OPERARIO	3.00
4.00	TECNICO OFICIAL	0.00
TOTAL		

4.- **Garantía:** 01 año de concluir los trabajos.

La responsabilidad y obligación tendrá efecto solo contra el pago total de parte de El Cliente
La garantía es sobre el producto y la aplicación, no cubre por daños ocasionados por el mal uso.

5.- **Tiempo de ejecución de obra:** 4 días (incluyendo sábados, domingos y feriados)

6.- **constancia de procedimiento de los productos a aplicar:** se adjunta hoja técnica del Proveedor BASF

7.- **MAYKEN PERÚ** proporciona a su personal EPP'S básicos (cascos, zapatos de seguridad, lentes de seguridad, mascarillas de doble filtro, protección auditiva, guantes de seguridad y uniformes) en caso de requerirse equipos de protección adicional este será proporcionado por el cliente.

8.- **MAYKEN PERÚ** y su personal se compromete a cumplir al 100% con los equipos y normas de seguridad que la compañía tiene estipulado para laborar al interior de la planta, cualquier incidente o accidente al interior será responsabilidad única de los contratistas responder por los daños, costos, gastos, multas o sanciones que se deriven de dicho evento

9.- **Horario de trabajo:** 8:00 am a 8:00 pm, pudiéndose prolongar hasta las 10:00 pm los días de aplicación. el cliente se encargará de tramitar los permisos correspondientes.

10.- Cuando se realice el trabajo no se podrá utilizar agua en los ambientes, motivo por el cual solicitamos sellar bien las cañerías para evitar las fugas de agua, ya que esto impedirá la buena instalación del

11.- El cliente tramitará lo permisos necesarios para el ingreso a las instalaciones, así como los trabajos a realizar en horarios nocturnos.

12.- El cliente proporciona puntos de electricidad a menos de 15 metros de distancia ubicadas las zonas de trabajo. (Corriente 220V monofásico 50 A.)

13.- El cliente asignará un área para almacenaje de equipos y productos que se utilizaran en la ejecución de la obra.

14.- El cliente proporcionará los planos Sanitarios y Eléctricos de las zonas a Trabajar, en caso contrario No nos responsabilizamos de daños ocasionados por rupturas de tuberías de agua o eléctricas.

15.- El personal MAYKEN PERÚ está cubierta por el SCTR MAFRE.

16.- Equipos a utilizar:

- aspiradoras
- escarificadoras
- amoladoras
- mezcladoras
- llanas y rodillos de púas
- granalladora

17.- El área deberá estar evacuada de Personal y Equipos Ajenas a MAYKEN PERU.

18.- El uso del Área será después de 24 horas de culminado los trabajos

19.- Los trabajos no considerados en este presupuesto, se cotizarán como adicional de obra.

20.- MAYKEN PERÚ, lleva material por demás para cualquier eventualidad, lo cual será retirado por nuestro personal al finalizar los trabajos.

21.- Validez de la cotización: 15 días

Sin otro particular, quedamos de Ustedes a la espera de sus indicaciones al presente presupuesto.





Atte.:



JUAN CARLOS VILLAR ARROYO
Ejecutivo Comercial , MAYKEN PERÚ S.A.C.
01 455 4337 | 922 339 196 | 988 926 625
comercial@maykenperu.com