



Transformadores a la medida de sus necesidades.

Eléctrica Optimización S.A.
 RUC: 20381213162
 Jr. Los Ciruelos 552 S.J.L. – Lima 36
 Telefax: (51-1) 459 - 4812
www.eo.com.pe

Lima, 24 de Enero, 2024

Señores.
OCEANO SEAFOOD S.A.
 Presente.-

**Ref. : Cotización de transformador trifásico de 1000 KVA 10000-22900/460V.
 EOTC-24-002-A**

Estimados señores:
 A su solicitud, nos complacemos en hacerles llegar nuestra cotización:

Pos.	Cantidad	Unidad	Descripción	Cada Uno	Precio Total
1.	01	Pza.	<p>Transformador trifásico en aceite, y núcleo de hierro silicoso de grano orientado, tanque con tapa empernada, con aletas de plancha laminada en frío, arenado con 2 manos de pintura anticorrosiva y 2 manos de pintura de acabado de tipo epóxica, montaje exterior, con las siguientes condiciones de servicio:</p> <p>Potencia 1000 KVA Frecuencia 60 Hz Altitud de servicio 1000 m.s.n.m. Tensión primaria 10 000-22900 ± 2 x 2.5% Tensión secundaria en vacío 460 V Bornes AT/BT 3/4 Material de aisladores Porcelana Material de bobinado Aluminio/Aluminio Grupo de Conexión Dyn5-Dyn5 Refrigeración ON/AN Montaje Exterior Normas de fabricación CEI 60076 INTINTEC 370.002</p> <p>Accesorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placa de características. • Conservador de aceite • Indicador del nivel de aceite • Tapón de llenado de aceite • Conmutador para regulación de taps. • Grifo de vaciado y toma de muestras de aceite. • Ganchos para levantar la parte activa o el transformador completo. • Termómetro sin contactos • Desecador de silicagel • Ruedas bi-direccionales • Embalaje 		US\$ 15 200 + IGV
2.	01	Pza.	<p>Transformador trifásico en aceite, y núcleo de hierro silicoso de grano orientado, tanque con tapa empernada, con aletas de plancha laminada en frío, arenado con 2 manos de pintura anticorrosiva y 2 manos de pintura de acabado de tipo epóxica, montaje exterior, con las siguientes condiciones de servicio:</p> <p>Potencia 1000 KVA Frecuencia 60 Hz Altitud de servicio 1000 m.s.n.m. Tensión primaria 10 000-22900 ± 2 x 2.5% Tensión secundaria en vacío 460 V Bornes AT/BT 3/4 Material de aisladores Porcelana Material de bobinado Cobre/Cobre Grupo de Conexión Dyn5-Dyn5 Refrigeración ON/AN Montaje Exterior Normas de fabricación CEI 60076 INTINTEC 370.002</p>		US\$ 19 200 + IGV

			Accesorios: <ul style="list-style-type: none">• Placa de características.• Conservador de aceite• Indicador del nivel de aceite• Tapón de llenado de aceite• Conmutador para regulación de taps.• Grifo de vaciado y toma de muestras de aceite.• Ganchos para levantar la parte activa o el transformador completo.• Termómetro sin contactos• Desecador de silicagel• Ruedas bi-direccionales• Embalaje		
--	--	--	--	--	--

Nota: Los precios incluyen pruebas de rutina según CEI 60076 y suministro de protocolo de las mismas

CONDICIONES COMERCIALES

Lugar de entrega: En fábrica - Jr. Los Ciruelos 552 S.J.L. – Lima 36.

Forma de Pago: 50% con la orden de compra, saldo contra entrega.

Plazo de ejecución: 7-8 semanas, desde orden de compra y adelanto.

Garantía de Fabricación: 2 años.

Validez de la oferta: 10 días

Sin otro particular, los saludamos.

Atentamente,

Ing. Fernando Vidalón