

Señores de: OCEANO SEAFOOD

San Isidro, 12 de AGOSTO del 2026

COTIZACIÓN ANTALIS S.A – DM/50X30_45_2026_01

DETECTOR DE METALES MINEBEA INTEC 50X30

Aplicación:

Detección de metales en productos alimenticios

Datos del proceso del cliente:

Producto:Congelados varios.

Material de empaqueVarios.

Acción al error:Indicación luminosa/sonora y parada de banda.

Propuesta de solución:

Tenemos el agrado de someter a vuestra consideración nuestra propuesta para su aplicación, El detector de metales Minebea Intec Modelo Vistus C 500 x 300 mm con tecnología alemana, con la capacidad de integrarse con un sistema de rechazo de indicación luminosa/sonora. El sistema está diseñado para asegurar la detección de todos los contaminantes metálicos.

Para facilitar la verificación periódica del equipo, se incluye tres patrones metálicos (metal ferroso, metal no ferroso y acero inoxidable) para su calibración y apoyo a normas HACCP.



Imagen referencial

Antalis

Oficina: Av. Jorge Basadre 310, Oficina 604, San Isidro, Lima, Perú.
Centro de distribución: Calle Uno, Mz. D, Lote 04A Urb. Bocanegra, Callao, Perú.

Central: (+51) 01 349 14 04

antalisperu.com

ITEM	DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	ID PRODUCTO	CANT	PRECIO LISTA 2026 (USD)
1	DETECTOR DE METALES MARCA MINEBEA INTEC * APERTURA500 mm * ALTURA300 mm * ALTURA UTIL270 mm INCLUYE 3 PATRONES: * FERROSO CERTIFICADO * NO FERROSO CERTIFICADO * INOXIDABLE CERTIFICADO	VISTUS C 500 x 300 IPK69	1	\$16,900.00

ACCESORIOS RECOMENDADOS

2	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA DE 1KVA A 220 VAC - UPS	UPS	1	\$500.00
---	---	-----	---	----------

Monto expresado en dólares americanos. No incluye IGV.

Nota:

Test card / patrones estimados:

- Ferroso: 2.5 mm -- 3.0 mm
- No ferroso: 3.0 – 3.5 mm
- Acero inoxidable: 4.0 mm – 4.5 mm

Cabe precisar que, dependiendo del efecto que el producto genere durante las pruebas en las instalaciones del cliente, los valores de detección podrían variar o disminuir.

Túnel: 500 Ancho x 300 Alto

Marca: MINEBEA INTEC

Tecnología: alemana

- Tensión de alimentación: 220 VAC 60Hz
- Consumo: 28 VA
- Salidas relé programables.
- Temperatura del producto: -30... +55°C.
- Carcasa de acero inoxidable 1.4301 - 304
- Fabricación de un solo bloque, diseño que protege el ingreso de polvo y humedad.
- Grado de Protección: IP65
- Detector de metales (paso rectangular) con sistema electrónico de evaluación y terminal de usuario.
- Función “seguimiento de fase”, avanzado software que permite reducir “el efecto de producto”.
- Hasta 50 recetas (opcional hasta 200 recetas).
- Interfaz táctil a color de 5,7 pulgadas, con diálogos específicos para cada tipo de usuario, elementos gráficos para un diagnóstico de funcionamiento intuitivo.
- Posibilidad de establecer usuarios para niveles de acceso del equipo.

Antalis

Oficina: Av. Jorge Basadre 310, Oficina 604, San Isidro, Lima, Perú.
 Centro de distribución: Calle Uno, Mz. D, Lote 04A Urb. Bocanegra, Callao, Perú.

Central: (+51) 01 349 14 04

antalisperu.com

CONDICIONES DE VENTA:

Respecto a la propuesta económica:

- No incluye fletes ni embalajes fuera de lima.
- Vigencia de la oferta es de treinta (30) días.
- Forma de pago: - INICIAL: 40%.
- SALDO: FACTURA NEGOCIABLE A 30 DÍAS.

Respecto a la garantía de los equipos:

- Garantía de (12) meses sobre las partes y piezas defectuosas de fábrica.

Respecto a los tiempos:

- Tiempo de entrega del equipo de (3-4) semanas, luego de recibir la OC.
- Instalación de dos (2) días una vez echa las modificaciones necesarias por parte del cliente.

Respecto a la capacitación:

- Se realizará a todos aquellos operarios y supervisores de que se designen. Dicha capacitación será de cuatro (04) horas y se contabilizará dentro del tiempo de instalación.

Respecto a la instalación:

- Salvo autorización expresa, la puesta en marcha debe ser hecha obligatoriamente por el personal entrenado de ANTALIS TFM S.A.
- El cliente debe suministrar un voltaje estabilizado, libre de armónicos y sin corrientes transitorizadas, así como toda interferencia debe ser eliminada para el correcto funcionamiento. El equipo debe ser conectado a una puesta tierra para equipos de control (no mayor a 5 ohms).

Exclusiones

- Obras civiles en la instalación del cliente.
- Acometida eléctrica y neumática.
- Descarga de equipo y movimiento en la instalación del cliente.
- Cualquier otro accesorio no especificado en la presente cotización.

Condiciones Comerciales

- ANTALIS se reserva el perfeccionamiento de la transferencia de propiedad de los Bienes hasta que se haya pagado el total del precio indicado en la presente Cotización, aunque estos hayan sido entregados a favor del CLIENTE, quien asume el riesgo de su pérdida o deterioro desde el momento de la entrega de los mismos. El cliente adquiere automáticamente el derecho a la propiedad de los Bienes con el pago total del bien.

Ante cualquier duda, quedamos a disposición para acompañarlos con sus proyectos.

Atentamente,

JORGE HURE

ASESOR INDUSTRIAL

M : +51 998-134-624
Antalis

Oficina: Av. Jorge Basadre 310, Oficina 604, San Isidro, Lima, Perú.
Centro de distribución: Calle Uno, Mz. D, Lote 04A Urb. Bocanegra, Callao, Perú.

Central: (+51) 01 349 14 04